info@micromed.ua

Працюємо: ПН – ПТ 9:00 – 17:00 +380 (532) 633-000
+380 (44) 360-69-70
+380 (50) 40-41-786 (вайбер)

Коммерческое предложение

28.03.2024

Міні-Центрифуга СМ-8.06 MICROmed для мікропробірок Еппендорф

Артикул: 5697

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ.
Центрифуга міні СМ-8.06 MICROmed, оснащена основним і додатковим ротором (6 і 16 гнізд), призначена для роботи з ємностями малих об'ємів (пробірки типу Еппендорф об'ємом до 2 мл). Основна сфера застосування апарата: лабораторії клінічної діагностики, науково-дослідні та медичні центри, підприємства хіміко-біологічної галузі.

Мікро Центрифуга високошвидкісна MICROmed CM 8.06 апарат настільної установки забезпечує швидкість обертання до 6 тисяч обертів на хвилину. Центрифугу використовують для розділення неоднорідних за складом рідин на фракції. Щільність рідких середовищ, призначених для сепарації, лежить у межах 2 г/см3.
Для управління обладнанням не потрібна спеціальна підготовка. Увімкнення і вимкнення апарату здійснюється натисканням на одну кнопку (індикація на панелі ON/OFF), для відкидання кришки використовується кнопка DOOR KEY. Під час роботи центрифуга герметично закрита. Якщо кришка прилягає до корпусу не щільно – автоматично спрацьовує електронне блокування двигуна. Відкрити кришку можна тільки після повної зупинки ротора.
Корпус і кришка лабораторної центрифуги СМ-8.06 виготовлені з ударостійкого полімерного пластику, опорні кріплення виконані у вигляді стійких ніжок з гумовими присосками, які надають додаткову стійкість апарату на рівній поверхні, знижують рівень шуму, поглинають частину вібраційних коливань
Переваги моделі:

- просте управління (не потрібна спеціальна підготовка оператора);
- високий ступінь безпеки (наявність електронних датчиків, що спрацьовують при спробах некоректної експлуатації);
- економне споживання електроенергії;
- компактні розміри і невелика вага;
- низький рівень шуму;
- плавний набір швидкості та її поступове зниження;
- можливість контролювати робочий процес візуально (через поверхню прозорого пластику оператор контролює функціональність центрифуги);
- конструкційна міцність.

Лабораторна центрифуга СМ-8.06 MICROmed відповідає вимогам регламенту, затвердженого

для діагностики in vitro. Апарат зареєстрований у сертифікаційному центрі України (відповідність стандарту ISO 13485:2003), дозволений для застосування в медичних установах. Гарантійний термін становить 24 місяці.

Технические характеристики

Напруга живлення, В	220
Частота, Гц	50
Споживана потужність, Вт не більше	25
Максимальний фактор розділення, g	2000
Максимальний об’єм центрифугату, мл	12
Кількість пробірок	6 х 2 мл, 6 х1,5 мл, 6 х 0,5 мл, 6х 0,2 мл (16 х 0,2 мл)
Максимальний об’єм пробірок, мл	0,2 мл, 0,5 мл, 1,5 мл, 2,0 мл
Частота обертання ротора, об/хв	6000
Рівень шуму, Дб не більше	36,2
Габаритні розміри, мм	170х150х135
Маса, кг	1,5
Термін служби, років не менше	5