info@micromed.ua

Працюємо: ПН – ПТ 9:00 – 17:00 +380 (532) 633-000

+380 (44) 360-69-70

+380 (50) 40-41-786 (вайбер)

Коммерческое предложение

28.03.2024

Мікроскоп MICROmed Fusion FS-7510 (автономне живлення)

Артикул: 4668-1-1

Цена: 13692.00 грн

Сучасні мікроскопи FUSION FS 7510 об’єднують в собі вдалі розробки та новітні інженерні рішення.
Новий корпус, матричний LED-освітлювач, система автономного живлення, ахроматичні об’єктиви.

Дослідницький мікроскоп FUSION FS 7510 використовують для морфологічних досліджень в медичних лабораторіях і науково-дослідних установах, для проведення біохімічних, патологоанатомічних, цитологічних, гематологічних, урологічних, дерматологічних дослідів.
Переваги:

- Полегшений металевий корпус забезпечує комфортне і довге використання мікроскопу;
- Монокулярна головка з широкополим окуляром WF10x, поле зору 18 мм;
- В комплекті DIN об’єктиви ахроматичні: 4х, 10х, 40х,100х з антигрибковим покриттям;
- Механізм фокусування коаксиальний грубий і точний;
- Оновлений конденсор зі шкалою співвідношення величини відкритості діафрагми типу об’єктива;
- Предметний столик збільшений, 140х132 мм.;
- Передбачений підшипниковий механізм і коаксіальне управління (по осі Х/У);
- В конструкції предметного столика гвинтовий упор, для запобігання пошкодженню препарату під час фокусування;
- Система освітлення Neoled з матричним LED блоком 3,6 Вт, 6300 К;
- Випромінююче освітлення яскраве, близьке до природного;
- Вмонтований акумулятор, забезпечує автономну систему живлення не менше 10 год, присутній контроль заряду батареї.

Мікроскоп додатково можна укомплектувати:

- Окуляр 16х
- Окуляр 5х
- Камера 5.0 Mpix USB 2/0.

Наявна Декларацію про відповідність. Сертифіковані по міжнародним стандартам якості ISO 9001:2015.

Технические характеристики

Клас мікроскопу	лабораторний
Вид мікроскопу	біологічний
Тип мікроскопії	світлова
Збільшення, крат	40х-1000х, 40х-1600х*
Візуальна насадка	монокулярна поворотна на 360° з нахилом 30°
Револьвер	4-гніздовий
Окуляри	широкополі: WF10х, WF16х*
Об’єктиви	ахроматичні: 4х/0,1, 10х/0,25, 40х/0,65 (S) 100х/1,25(S)OIL
Фокусування	2-х сторонній коаксіальний механізм грубого і точного фокусування, інтервал 0,0015 мм, 0,3 мм/оберт мікрогвинта
Конденсор	ABBE N.A.=1,25 імерсійний, світлого поля, з ірисовою діафрагмою і тримачем світлофільтра, регульований за висотою
Предметний столик	двокоординатний 140х132 мм з ноніусом, діапазон переміщення 75х40 мм
Система освітлення	матрична 3,6 Вт LED , 6300К
Електроживлення мережеве	220В, 50Гц
Живлення автономне	3 NI-MH 1400мА аккумулятора типа АА (до 10 годин)

Комплектация

Запасні частини: лампа освітлювача -2 шт, запобіжник-2 шт.
Світлофільтри: синій – 1шт, зелений – 1шт.